

An-/Abwesenheitsplaner – Silent Installation

Silent Installation

Installer ist Inno Setup. Mit Parameter `/verysilent` ist eine unbeaufsichtigte Installation möglich. Unter dem Link www.aplaner.de/download/SI_Parameters.pdf finden Sie eine Liste weiterer möglicher Parameter.

Datenordner vorbelegen

Sie können den Pfad zum Datenordner voreinstellen, damit Anwender diesen nicht selbst nach dem ersten Programmstart über *Datei - Datenordner ändern* auswählen müssen.

1. Möglichkeit

Durch Aufruf von

```
"%ProgramFiles%\AnAbwesenheitsplaner\APlaner.exe" "/silent /setpath:pfad"
```

Bei 64-Bit Windows-Versionen muss `%ProgramFiles%` durch `%ProgramFiles(x86)%` ersetzt werden. Anstelle von `pfad` können Sie den Pfad zum Datenordner mit Laufwerksbuchstabe in der Form `X:\Ordner\Ordner` oder in der Form `\\Servername\Ordner\Ordner` angeben.

2. Möglichkeit

Der Pfad zum Datenordner ist in der Datei *APlaner.dat* gespeichert. Sie können diese Datei nach Installation des An-/Abwesenheitsplaners und vor dem ersten Programmstart auf die Rechner der Anwender kopieren.

Gehen Sie so vor:

- Installieren Sie den An-/Abwesenheitsplaner auf einem Rechner manuell.
- Wählen Sie nach dem ersten Programmstart den Datenordner über *Datei - Datenordner ändern* aus.
- Die Datei *APlaner.dat* enthält nun den Pfad zu den Daten. Sie finden die Datei unter `C:\Users\Public\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\AnAbwesenheitsplaner`, bei Windows XP unter `C:\Programme\AnAbwesenheitsplaner`.
- Kopieren Sie die Datei *APlaner.dat* auf die Rechner der Anwender in den Programmordner (`C:\Program Files\AnAbwesenheitsplaner` bzw. `C:\Program Files (x86)\AnAbwesenheitsplaner`), nachdem der An-/Abwesenheitsplaner installiert aber noch nicht gestartet wurde.
- Als abschließenden Schritt sollten Sie die Datei *APlanerSetup.dat*, die sich nach der Installation im Programmordner befindet, in *APlaner.key* umbenennen. Dadurch werden Initialisierungsroutinen nicht ausgeführt, die sonst beim erstmaligen Programmstart ausgeführt werden, aber durch Vorbelegen des Datenordners entbehrlich sind.